DRZWI DREWNIANE BEZPRZYLGOWE KOLOR BIAŁY
SKRZYDŁO O KONSTRUKCJI WZMOCNIONEJ,
ZAWIESZONE NA TRZECH ZAWIASACH WZMOCNIONYCH, OKLEINA HPL 1MM, WYPEŁNIENIE–PŁYTA RUROWA POKRYTA OBUSTR. MDF GR.3MM
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA MIN RW= 32dB

KOLOR BIAŁY

OZNACZENIE NA RYSUNKU		D11		D11–1		D11w		D9*ws		D9ws		D9spw		D8*ws		D8ws	
								DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM		DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM		DRZWI PRZESUWNE		DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM		DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM	
SCHEMAT																	
WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	S	1100		1100		1100		900		900		900		800		800	
	H	2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000	
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	So	1200		1200		1200		1000		1000		1000		900		900	
	Ho	2050		2050		2050		2050		2050		2050		2050		2050	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
III PIĘTRO		4	2	–	1	1	1	3	1	–	2	–	2	1	–	–	1
RAZEM		**4**	**2**	**–**	**2**	**1**	**1**	**3**	**1**	**–**	**2**	**–**	**2**	**1**	**–**	**–**	**1**
UWAGI w – KRATKA WENTYLACYJNA K – KONTROLA DOSTĘPU +S – DRZWI DYMOSZCZELNE * – SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM s – DRZWI Z SAMOZAMYKACZAMI		KLAMKA / KLAMKA U–KSZTAŁT STAL NIERDZEWNA WSPOMAGANA SPRĘŻYNĄ, ROZETKA STAL NIERDZEWNA ZAMEK ZAPADKOWO RYGLOWY		KLAMKA / KLAMKA U–KSZTAŁT STAL NIERDZEWNA WSPOMAGANA SPRĘŻYNĄ, ROZETKA STAL NIERDZEWNA ZAMEK ZAPADKOWO RYGLOWY DRZWI WYKŁADANE NA ŚCIANĘ KORYTARZA Z ZAWIASAMI POZWALAJĄCYMI OTWIERAĆ DRZWI POD KĄTEM 180°		KLAMKA / KLAMKA U–KSZTAŁT STAL NIERDZEWNA WSPOMAGANA SPRĘŻYNĄ, ROZETKA STAL NIERDZEWNA ZAMEK ZAPADKOWO RYGLOWY OTWÓR DLA PRZEPŁYWU POWIETRZA W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI O PRZEKRÓJU 0,022M²		KLAMKA / KLAMKA U–KSZTAŁT STAL NIERDZEWNA WSPOMAGANA SPRĘŻYNĄ, ROZETKA STAL NIERDZEWNA ZAMEK ZAPADKOWO RYGLOWY Z BLOKADĄ WC SAMOZAMYKACZ Z SZYNĄ ŚLUZOWĄ SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM MLECZNYM OTWÓR DLA PRZEPŁYWU POWIETRZA W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI O PRZEKRÓJU 0,022M²		KLAMKA / KLAMKA U–KSZTAŁT STAL NIERDZEWNA WSPOMAGANA SPRĘŻYNĄ, ROZETKA STAL NIERDZEWNA ZAMEK ZAPADKOWO RYGLOWY Z BLOKADĄ WC SAMOZAMYKACZ Z SZYNĄ ŚLUZOWĄ OTWÓR DLA PRZEPŁYWU POWIETRZA W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI O PRZEKRÓJU 0,022M² DO WC NIEPEŁNOSPRAWNEGO ZAMEK ZAPADKOWO RYGLOWY Z BLOKADĄ WC SAMOZAMYKACZ Z OPÓŹNIENIEM ZAMYKANIA		POCHWYT W GRUBOŚCI SKRZYDŁA DRZWI/ POCHWYT PIONOWY ZAMEK SYSTEMOWY DIN HAKOWY DO DRZWI PRZESUWNYCH, SAMOZAMYKACZ SYSTEMOWY DO RZWI PRZESUWNYCH SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM MLECZNYM OTWÓR DLA PRZEPŁYWU POWIETRZA W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI O PRZEKRÓJU 0,022M² SAMOZAMYKACZ		KLAMKA / KLAMKA U–KSZTAŁT STAL NIERDZEWNA WSPOMAGANA SPRĘŻYNĄ, ROZETKA STAL NIERDZEWNA ZAMEK ZAPADKOWO RYGLOWY Z BLOKADĄ WC SAMOZAMYKACZ Z SZYNĄ ŚLUZOWĄ SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM MLECZNYM OTWÓR DLA PRZEPŁYWU POWIETRZA W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI O PRZEKRÓJU 0,022M²		KLAMKA / KLAMKA U–KSZTAŁT STAL NIERDZEWNA WSPOMAGANA SPRĘŻYNĄ, ROZETKA STAL NIERDZEWNA ZAMEK ZAPADKOWO RYGLOWY SAMOZAMYKACZ Z SZYNĄ ŚLUZOWĄ OTWÓR DLA PRZEPŁYWU POWIETRZA W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI O PRZEKRÓJU 0,022M²	

– WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
– DRZWI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM DO PROJEKTU ARCHITEKTURY
– NA WSZYSTKICH DRZWIACH DREWNIANYCH OD STRONY KORYTARZA ODDZIAŁOWEGO ORAZ W ŚLUZACH NALEŻY PRZYMOCOWAĆ PASY Z BLACHY NIERDZEWNEJ TYPU "SATYNA"



ROZPOWSZECHNIANIE I KOPIOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMNĄ ZGODĄ, WŁAŚCICIELA PRAW
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
(Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)

BIURO PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA PRO-MEDICUS sp. z o.o.

BRANŻA	ARCHITEKTURA	RYSUNEK	169-CHO-C-PVI-I-1P	NR RYS. 10
INWESTOR	SZPITAL SPECJALISTYCZNY W JAŚLE			
ADRES	38-200 JASŁO, UL. LWOWSKA 22			
NAZWA INWESTYCJI	PRZEBUDOWA ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ WRAZ Z MODERNIZACJĄ INSTALACJAMI, W TYM WENTYLACJI MECHANICZNEJ I GAZÓW MEDYCZNYCH W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W JAŚLE (KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XI)			
ADRES INWESTYCJI	38-200 JASŁO, UL. LWOWSKA 22 DZ. NR 91 OBRĘB 3 SŁONIE			
TEMAT	ARCHITEKTURA PROJEKT WYKONAWCZY ZESTAWIENIE STOLARKI			SKALA 1:50
TREŚĆ	BUDYNEK C - ETAP II ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ			DATA 06.2016
PROJEKTANT	upr.bud.43/94	OPRACOWAŁ	SPRAWDZIŁ	upr.bud.155/94
ARCHITEKT		ZESPÓŁ	ARCHITEKTÓW	